

CDX-GT230

► <http://www.sony.ch>

Dieses Dokument wurde erstellt am
24.04.2009

Das CDX-GT230 verfügt über ein edles graues Gehäuse und eine rote Tastaturbeleuchtung. Mit seiner Leistung von 4 x 45 W und dem 24-Bit-D/A-Wandler sorgt er für ein atemberaubendes Klangerlebnis.



Funktionen

Bitte beachten Sie, dass die Funktionen/technischen Daten sich von Land zu Land unterscheiden können.

- Max. Ausgangsleistung: 4 x 45 W S-MOSFET
- Graues Gehäuse
- 24-Bit-D/A-Wandler (Digital-Analog-Wandlung)
- AUX-Eingang vorn für tragbare Audiogeräte
- Wiedergabe von mp3/WMA
- DRIVE-S-CD-Gerät für bessere Klangqualität
- Rote Tastenbeleuchtung
- 18 UKW- und 12 MW-Senderspeicher
- EQ3 Stufe II (3-Band-Equalizer)

Technische Daten

UKW-Tuner

Tunertyp

SSIR-EXA

ABC (Automatic Bandwidth Control)

JA

Weiterführende Links

► Produktsupport

► <http://www.sony.ch>

BTM (Best Tuning Memory)	JA
RDS EON	JA

Stationsspeicher

UKW	18
MW	6
LW	6

CD-Player

Drive-S	JA
Mechanismus für	1 × CD
CD-R-Wiedergabe	JA
CD-RW-Wiedergabe	JA
mp3-Wiedergabe	JA
ID3-Tag-Anzeige (Titel-, Künstler-, Albumname)	JA
WMA-Wiedergabe	JA
CD-Text-Anzeige	JA
Titelanzeige (CD Text)	JA
Wiederholfunktion	JA
Zufallswiedergabe	JA

Audiodaten

D/A-Wandler	24-Bit
Frequenzgang (Hz)	10 - 20.000 Hz
Toleranz (dB)	+/-1
Signal-Rauschabstand (dB)	120

Wechslersteuerung

Steuerung für CD-/MD-Wechsler	NEIN
-------------------------------	------

Verstärker

Max. Ausgangsleistung, 1 kHz an 4 Ohm (W)	45
DSO (Dynamic Soundstage Organizer)	NEIN
EQ 7 (7-Band-Equalizer)	NEIN
EQ 3 (3-Band-Equalizer)	JA
Loudness	JA
Vorverstärkerausgang (Stereo, Cinch)	Umschaltung zwischen Rear- und Sub-Ausgang
Max. Vorverstärkerausgangsleistung (V)	2
Subwoofer-Schalter (Umschaltung zwischen Rear- und Sub-Ausgang)	JA
Aux-Audioeingang auf der Vorderseite (3,5-mm-Mini-Buchse)	JA
EQ 3 (3-Band-Equalizer) Stufe II	JA

Sonstiges

Displaytyp	13-Segment-FL-Display
Displayfarbe	Schwarz/Negativ
Kontrast einstellbar	NEIN
Display-Dimmer	JA
Tastenbeleuchtung	Rot
Sensor für Infrarot-Fernbedienung	JA
Abnehmbares Bedienteil	JA
Sicherheitscode	NEIN
Integrierte Uhr	24 h
ISO-Anschluss	JA

Abmessungen

Breite (mm) - ca.	178
Höhe (mm) - ca.	50
Tiefe (mm) - ca.	179

Mitgelieferte Fernbedienung

Infrarot-Kartenfernbedienung	NEIN
Safety Commander	NEIN

Optionale Fernbedienung

Infrarot-Kartenfernbedienung	RM-X4S
Safety Commander	RM-X114
