

Product Info

Karat 770.2 DC



Technische Daten

- Verwendung - Standlautsprecher
- Prinzip - 3½-Wege Bassreflexsystem
- Nenn-/Musikbelastbarkeit - 140 / 200 Watt
- Wirkungsgrad (1 Watt/1m) - 87 db (1 W, 1 m)
- Übertragungsbereich - 24...40.000 Hz
- Übergangsfrequenz - 150 / 3.000 Hz
- Tieftonchassis - 1 x 200 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
- Mitteltonchassis - 2 x 130 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
- Hochtonchassis - 1 x 25 mm, Alu-Mangan
- Impedanz - 4...8 Ohm
- Abmessungen (BxHxT) - 15,5 x 95 x 32,5 cm
- Gewicht - 15,5 kg
- Gehäuseausführung 1 - Lack weiss "high gloss"
- Gehäuseausführung 2 - Lack titan "high gloss"
- Gehäuseausführung 3 - Lack schwarz "high gloss"
- Besonderheiten - DC-Technologie,
Vergoldetes Bi-Wiring-/Bi-Amping-Anschlussfeld
- UVP - 999,00 EUR pro Stück inkl. 19% MwSt.