

Product Info

Movie CD 1000.2

Technische Daten

- Verwendung - Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
- Prinzip - Satelliten: 2½-Wege Bassreflexsystem
Center: 2-Wege geschlossen
Surround: 2-Wege geschlossen
Subwoofer: Bandpasssystem
- Nenn-/Musikbelastbarkeit - Satelliten: 70 / 120 Watt
Center: 45 / 100 Watt
Surround: 45 / 100 Watt
- Musikleistung - Subwoofer: 100 Watt
- Übertragungsbereich - Satelliten: 50...25.000 Hz
Center: 80...25.000 Hz
Surround: 80...25.000 Hz
Subwoofer: 33...140 Hz
- Übergangsfrequenz - Satelliten: 400 / 3.500 Hz
Center: 3.900 Hz
Surround: 3.900 Hz
Subwoofer: 80...140 Hz (regelbar)
- Tieftonchassis - Satelliten: 2 x 80 mm, Aluminium
Center: 2 x 80 mm, Aluminium
Surround: 1 x 80 mm, Aluminium
Subwoofer: 1 x 200 mm, Aluminium
- Mitteltonchassis - Satelliten: 2 x 80 mm, Aluminium
- Hochtonchassis - Satelliten: 1 x Satelliten: 15 mm, Aluminium
Center: 1 x Center: 15 mm, Aluminium
Surround: 1 x Surround: 15 mm, Aluminium
- Impedanz - 4...8 Ohm
- Abmessungen (BxHxT) - Satelliten: 9 x 103 x 10 cm
Center: 22 x 9 x 10 cm
Surround: 9 x 13,5 x 10 cm
Subwoofer: 24 x 42,5 x 42 cm
- Gewicht - Satelliten: 8,6 kg
Center: 1,7 kg
Surround: 1,0 kg
Subwoofer: 10,4 kg
- Lieferbares Zubehör - Lautsprecherständer LS 90.1
Lautsprecherständer LS 95.1
- Besonderheiten - Satelliten:
Magnetisch abgeschirmt, Polymersicherung, Standfuss aus Aluminium-Druckguss
Center:
Magnetisch abgeschirmt
Surround:
Magnetisch abgeschirmt, Polymersicherung, Wandhalter im Lieferumfang enthalten
Subwoofer:
Regelbare Übergangsfrequenz, SC-Technologie
- UVP - 849,00 EUR pro Set inkl. 19% MwSt.

