

Product Info

SUB 650



Technische Daten

- Verwendung - Aktives Subwoofersystem
- Prinzip - Bassreflexsystem
- Nenn-/Musikleistung - 200 / 300 Watt
- Übertragungsbereich - 20...200 Hz
- Übergangsfrequenz - 45...200 Hz (regelbar)
- Tieftonchassis - 1 x 310 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
- Abmessungen (BxHxT) - 36 x 48 x 50 cm
- Gewicht - 23,5 kg
- Gehäuseausführung 1 - Esche Furnier schwarz
- Gehäuseausführung 2 - Kirsche Furnier
- Gehäuseausführung 3 - Wenge Furnier
- Besonderheiten - Aufwendige Innenkreuzversteifung,
Bassreflexöffnung in "downport" Anordnung,
Digitalendstufe,
Dreifach schaltbare Room Compensation,
Dualband-Limiter für frequenzselektive unauffällige Soft Clipping Limitierung,
Ein- und Ausschaltautomatik,
Gefilterter Low-Level Ausgang,
High- und Low-Level Eingänge,
Langhubtieftonsysteme mit Wave-Sicke,
Leistungsaufnahme im Stand-By Modus kleiner 1,0 Watt,
Leistungsstarke Digitalendstufe mit einer Leistung von bis zu 300 Watt,
Low Level Durchschleif-Ausgänge,
Regelbare Phasen Anpassung,
Regelbare Übergangsfrequenz,

Regelbares Volume,
SC-Technologie,
Schaltnetzteil für potente Stromversorgung
UVP - ab 1.349,00 EUR pro Stück inkl. 19% MwSt.